
Bodenplatten METHERM®

aus Einscheibensicherheitsglas

MENNES
SPEZIALGLAS & KUNSTSTOFFTECHNIK

MERAX®
BORAN®
BORIL®
BOSIL®
MEFLOAT®
METHERM®
KeraLasTec®

schlagfest ~ temperaturbeständig ~ elegant



Bodenplatten METHERM® der Mennes GmbH werden nach EN 12150 gefertigt und zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:

- stärkere Schlag- und Druckfestigkeit gegenüber normalem Floatglas
- Temperaturwechselbeständigkeit bis 150 K
- Druckfestigkeit bis 900 N/mm²



Unsere Bodenplatten aus Einscheibensicherheitsglas erhalten Sie standardmäßig in 6 oder 8 mm stark. Weitere Stärken sind natürlich möglich.

Sonderwünsche wie Farben, Bedruckungen mit z. B. Ihrem Firmenlogo und Spezialverpackungen können selbstverständlich von uns realisiert werden.

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Technische Daten und Abmessungen finden Sie umseitig.


Technische Daten

MENNES
SPEZIALGLAS & KUNSTSTOFFTECHNIK


MERAX®
BORAN®
BORIL®
BOSIL®
MEFLOAT®
METHERM®
KeraLasTec®

Maximale Gebrauchstemperatur kurzzeitig:	300 °C
Dauerbelastung:	200 °C
Beständigkeit gegen Temperaturwechsel:	150 K
Wärmeleitfähigkeit:	0,8 W (m · K)
Längenausdehnungskoeffizient:	a (20-300 °C) = 9 · 10-6 K-1
Druckfestigkeit:	700 - 900 N/mm²


Kreisabschnitt




Segmentbogen




Rechteck




Rundbogen




Tropfenform




Kreis




Quadrat



Sechseck



Fünfeck



Sonderformen und -stärken sind nach Ihren Angaben möglich. Wir liefern Bodenplatten auch in grün, grau oder satiniert.
Unsere Standardkantenbearbeitung ist der C-Schliff. Auf Wunsch kann auch ein Facettenschliff angebracht werden.

Mennes GmbH
Schachtstraße 04 · 59379 Selm · Fon: +49 25 92 / 91 02-0 · Fax: +49 25 92 / 91 02-90
Internet: www.mennes.de · E-Mail: info@mennes.de